

EATON 9PX 2200I NETPACK



Cena celkem:	61 490 Kč
	(bez DPH: 50 818 Kč)
Běžná cena:	67 639 Kč
Ušetříte:	6 149 Kč
Kód zboží:	UPSE1167
Part No.:	9PX2200IRTN
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 9PX 2200i Netpack

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot osazený přídatnou kartou. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **2U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower

Typové číslo: 9PX2200IRTN

Zátěž (VA/W): 2200 / 2200

Účinnost: až 93,5% v on-line režimu, 98% v režimu s vysokou účinností

Popis baterie: 6 x 12 V, 7 Ah

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný grafický LCD displej

Komunikační porty: 1 x adaptér NMC, 1 x USB port, 1 x port RS232, 1 x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1 x svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1 x mini svorkovnice pro výstupní relé

Rozměry: 605 x 440 x 86,5 mm

Hmotnost: 25 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1 x IEC-320-C20

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40 - 70 Hz

Jmenovitý proud: 10 A při 230 V

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8 x IEC-320-C13, 2 x IEC-320-C19

Tolerance výstupního napětí z baterie: -2% až +2%

Účinník: 1