

PLANET IGS-504HPT

Cena celkem:	7 537 Kč
	(bez DPH: 6 229 Kč)
Běžná cena:	8 291 Kč
Ušetříte:	754 Kč
Kód zboží:	NETPLA1128
Part No.:	IGS-504HPT
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**PLANET IGS-504HPT**

Průmyslový přepínač a konvertor s **PoE+ (802.3at/at)**, **5 portů 10/100/1000Base-T**, 4x PoE+ injektory (**až 36 W/port**) s celkovým výkonem **120 W**.

Možnost **redundantního napájení DC 12-56 V**, krytí **IP40**, kovová skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, fanless (bez ventilátorů), LED indikace využití PoE.

Přepětová ochrana LAN i napájecích portů do 6 kV, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď (obě sady jsou součástí balení).

Look No Further Than PLANET 5-port Switch for An Outstanding Return on Investment!

4 x 802.3at PoE+

10/100/1000T Uplink

120W PoE Budget **36W PoE** **PoE Usage LED** **12~56V Redundant DC Input**

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Verze přepínačů řady s rozšířeným teplotním rozsahem.

Přepínače řady IGS se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

Jako PoE přepínač umožňuje přímo napájet až 4 koncová zařízení dle normy IEEE 802.3af/at, je tak ideálním prvkem pro aplikace se sníženou možností napájení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 5x RJ-45 10/100/1000Base-T

Paměť: 4K MAC adres, JumboFrame 9 KB

Propustnost: sběrnice 10 Gbps, provozně 7,44 Mpps

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: zdroj DC 12-56 V redundantní, připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení), vlastní příkon do 7,02 W

Ochrana: ESD do 6 kV kontaktně, do 8 kV vzduchem, ochrana proti přepólování

Provozní teplota: -40 až +75 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 135 x 87 x 50 mm

Hmotnost: 600 g

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 4x až 36 W

Typ napájení: End-span

Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

EMC Elektronická kompatibilita (EMI):

ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

EMC požadavky na odolnost (EMS):

ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky

ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD

ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole


ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT

ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí


ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu


ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí



Because of heavy consumption, power isn't enough for powering



Though consumption is heavy, there's still enough power for powering






DIN-rail Mounting




Wall Mounting



**Side Wall Mounting
(Space saving)**



Port 1~Port 4 PoE IP Cameras



IGS-504HPT

DC 12-56V
Power Input



4-channel NVR



Ethernet Switch



Port 5 Uplink Port

