

**XTENDLAN MTB-LB20W3327VHN**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 057 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 3 353 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 463 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>406 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NETXTE2659                 |
| Part No.:    | XL-MTB-LB20W3327vHN        |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### XtendLan MTB-LB20W3327vHN

Modul SFP+ pro 10Gbit Ethernet. LC simplexní konektor. Po jednom vlákne, WDM. Dosah 20km na singlemódovém vlákne. Multirate Fiber channel. Vysílací vlnová délka 1330 nm, přijímací 1270nm. HP kompatibilní se sériemi přepínačů HP které nejsou série ProCurve, především přepínače z akvizice firmy H3C.

Konverzní 10Gigabitový modul rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LR/LW, IEEE802.3ae, 10,3125Gbit/s. Simplexní LC konektor, pro singlemode vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro SFP+.

Poznamenáme, že díky zvoleným vlnovým délkám 1270/1330nm mohou na stejném vlákne koexistovat i s jinými aktivními technologiemi které nejčastěji používají vlnové délky 1310nm, 1490nm, 1550nm. Rovněž není třeba nijak významně zohlednit zda je kabel typu G.652B nebo G.652C,D neboť obě vlnové délky leží dostatečně daleko od "water peaku" (1383nm).

HP kompatibilní se sériemi přepínačů skupiny přepínačů původní firmy H3C, získané akizicí firmou HP. Jedná se o řady HP 125xx, A95xx, 88xx, 75xx, A55xx, A-MSR 2xx, A-MSR 3xx, A-MSR 5xx, A-MSR9xx Kompatibilní s HP 5920.

Podpora Fiber Channel 10/8/4/2 Gbps.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ modulu:** SFP+

**Konektor:** LC simplex

**Vlnová délka (vysílání/přijem):** 1330 nm / 1270 nm

**Typ vlákna:** Singlemode

**Dosah spojení:** až 20 km

**Přenosová marže:** 12 dB

**Citlivost:** -14 dBm

**Přenosová rychlost:** 10,3 Gb/s