

## EPEVER XTRA3210N



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 960 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 620 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 156 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>196 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | SOPGWL0047                 |
| Part No.:    | XTRA3210N-XDS2             |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### EPEVER XTRA3210N

Uživatelsky přívětivý MPPT regulátor slouží pro kontrolu toku energie ze solárního panelu nebo napájecího zdroje do baterií a spotřebiče. Pracuje se systémy na **12 V nebo 24 V a proudy do 30 A**. Maximální vstupní napětí je **100 V**.

Série solárních regulátorů XTRA je novou generací, která navazuje na sérii TracerA. **Vylepšuje MPPT algoritmus**, který se projeví při rychlých změnách zastínění a přidává **přímou podporu LiFePO4** akumulátorů. Podpora olověných/GEL/AGM baterií je samozřejmostí.

Tento solární regulátor je vhodný pro velkou škálu ostrovních aplikací, jako jsou chaty, domy apod.

Vhodný je i pro použití ve vozzech a to díky možnosti **zemnění na minus pól**.

Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Přes display lze tedy nastavit vše mimo uživatelských hodnot baterie. Tyto hodnoty se nastavují přes příslušenství viz níže.

Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je **30 A**, což odpovídá výkonu panelu **390 Wp pro 12 V** baterii nebo **780 Wp pro 24 V** baterii. V případě, že bude panel dávat vyšší výkon, pak ho regulátor pouze omezí. **Max. výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!**

Výstupní napětí na prázdko označováno jako Voc nesmí nikdy překročit hodnotu 100 V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí (zohledněte, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je při 25 °C). Nedoporučujeme, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 90 V.

Nastavení parametrů regulátoru se provádí pomocí vestavěného LCD (nejvyšší verze XDS2) nebo externího displeje MT50 viz níže.

Hlavní výhodou je použití **nejmodernější technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking)**, díky které dochází **ke zvýšení účinnosti celého systému o 30 % a více**. MPPT technologie zabezpečuje maximální využití energie dodávané z FV panelu tak, že volí odběr v pracovním bodě s maximálním dodávaným výkonem. Tento bod je nepřetržitě sledován a

udržován, tím jsou kompenzovány všechny vlivy teploty, různé intenzity osvětlení apod.

### Rychlá instalace:

- K solárnímu regulátoru připojíme baterii. Na plusový vodič instalujeme vhodně dimenzovanou DC pojistku a to co nejbližší pólu baterie (pozice 3)
- Připojte zátěž (pozice 4)
- Připojte solární panel (pozice 2)

### Základní vlastnosti:

- Multifunkční vestavěný LCD displej pro kompletní monitoring a nastavování parametrů
- Vysoký stupeň krytí IP32
- Zadní část z vylisovaného hliníku pro efektivní chlazení
- Komunikační port využívá profesionální ochranný čip, který může poskytnout napájení DC 5 V a má ochranu proti nadměrnému proudu a zkratu.
- Pokročilá technologie MPPT s účinností nejméně 99,5 %
- Pokročilý řídicí algoritmus MPPT pro minimalizaci ztrátové rychlosti a ztrátového času
- Vysoce kvalitní komponenty s účinností konverze 98 %
- Přesné rozpoznání a sledování maximálního bodu výkonu
- Automatické omezení nabíjecího výkonu a proudu
- Široký rozsah provozního napětí MPP
- Kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi (nastavení pouze přes PC)
- Funkce [kompenzace teploty baterie](#)
- Funkce provozní statistiky v reálném čase
- Funkce pro snížení teploty při přehřátí
- S rozhraním komunikační sběrnice RS-485 a komunikačním protokolem Modbus
- Monitorování a nastavování pomocí mobilního telefonu nebo PC
- Rozsáhlé elektronické ochrany

### Přehled ochran:

- Proudové přetížení ze solárních panelů
- Zkrat na vstupu panelů
- Přepólování vstupu
- Přepólování akumulátoru
- Přepětí akumulátoru
- Nadměrné vybití akumulátoru
- Přehřátí akumulátoru
- Nízká teplota lithiového akumulátoru
- Zkrat zátěže
- Přetížení zátěže
- Přehřátí regulátoru

**RJ-45 rozhraní (RS-485 MODBUS Open architecture)** slouží pro připojení PC, převodníku nebo externího displeje [REG-MT50](#) pro nastavení/monitorování provozu v reálném čase.



**TIP:** Tento MPPT solární regulátor umožňuje být monitorován ve vašem **PC s OS Windows**.

K tomuto slouží produkt: [Komunikační převodník k PC pro regulátory Tracer i XTRA \(RS-485/USB\)](#).

Zjistěte jak jednoduše sledovat a ukládat log používání systému.



---

Výrobce EPsolar je dnes prakticky největší výrobce solárních regulátorů a po více jak osmi letech vlastních zkušeností s jeho produkty Vám tento model doporučíme, jako vysoce spolehlivý a kvalitní výrobek za rozumnou cenu.

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Max. příkon PV (fotovoltaiky):** 390 W (12 V) nebo 780 W (24 V)

**Jmenovité napětí:** 12/24 V DC

**Rozsah vstupního napětí baterie:** 8,5 až 32 V

**Jmenovitý nabíjecí proud:** 30 A

**Max. napětí FV otevřeného obvodu:** 100 V (92 V při teplotě cca 25 °C)

**Účinnost převodu:** max. 98 %

**Rozměry:** 230 x 165 x 63 mm

**Hmotnost:** 1,31 kg



[Aplikace pro Windows](#)



[Aplikace pro Android](#)

---