

SWITCH PLANET FGSW-2511P



Cena celkem:

5 105 Kč**(bez DPH: 4 219 Kč)**

Běžná cena:

5 616 Kč

Ušetříte:

511 Kč

Kód zboží:

NETPLA2150

Part No.:

FGSW-2511P

Záruka:

38 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis

PLANET FGSW-2511P

24 portů 10/100Base-TX (MDI/MDI-X) Ethernet portů s integrovanými **IEEE 802.3at** PoE injektory, výkon napájení do **190 W** (až 30 W na port), Mid-Span. 1x port 1000base-T (MDI/MDI-X) sdílený s SFP portem

Bez managementu, **4 operační módy** (Standard/QoS/VLAN/Extend), kapacita switche 6,8 Gbps, směrovací propustnost 5,06 Mpps, Flow Control (IEEE 802.3x), automatická detekce napájené zařízení (PD), ochrana obvodů zabráňující rušení mezi porty, režim Extend (až 250 m) při rychlosti 10Mbps

Tento switch představuje efektivní řešení pro aplikace s použitím technologie PoE. Zařízení je plně slučitelné se standardem IEEE 802.3af/at. Všechny porty jsou vybaveny auto-detekční funkcí MDI/MDI-X a Auto-Negotiation.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 24 x RJ-45 10/100Base-TX, 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T, 1 x SFP 1000Base-X

Paměť: 16k MAC adres (auto learning)

Propustnost: sběrnice 6,8 Gbps, provozně 5,06 Mpps (64B)

Provedení: rackmount 1U

Napájení: interní zdroj 100-240 V/50-60 Hz AC (max. 3 A), celkový příkon do 205 W

Ochrana: ESD do ± 6 kV kontaktně, do ± 8 kV vzduchem

Provozní teplota: 0 až 50 °C

Rozměry: 440 x 200 x 45 mm

Hmotnost: 2419 g

POE funkce:


Celkový napájecí výkon: 190 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 24 x až 30 W


Typ napájení: Mid-span

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250 m




VLAN Isolation Mode



— PoE — 100BASE-TX UTP with PoE
 — 1000BASE-T UTP

Extend Mode



— PoE — 10BASE-T UTP with PoE

24 PoE IP Cameras

