

## TP-LINK TL-SG3428X



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>8 375 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 6 921 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>9 212 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>837 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NAPTPL1096                 |
| Part No.:    | SG3428X                    |
| Záruka:      | 60 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### TP-Link TL-SG3428X

Vysokorychlostní **24portový L2+** switch s managementem a **čtyřmi 10G SFP+** sloty pro uplink. Kapacita switche je **128 Gbps** a rychlost směrování až **95,23 Mpps**. Funkce Storm Control chrání proti broadcastovým, multicastovým a neznámým unicastovým bouřím. **Řízení síťového provozu (QoS)** nabízí možnosti pokročilého řízení provozu pro plynulejší a rychlejší přenos vašich dat. Snadno ovladatelné rozhraní webové správy společně **s podporou SNMP, RMON a Dual Image** zrychlují nastavení a konfiguraci bez zbytečných prostojů.

- **Integrace do Omada SDN:** Zero-Touch Provisioning (ZTP), centralizovaná správa přes cloud a inteligentní monitorování
- **Centralizovaná správa:** cloudový přístup a aplikace Omada pro snadnou správu
- **Bezpečnost:** IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication a další
- **Optimalizace hlasových a video aplikací:** L2/L3/L4 QoS a IGMP snooping
- **Statické směrování:** efektivnější využití síťových prostředků
- **Samostatná správa/management:** Web, CLI (konzolový port, Telnet, SSH), SNMP, RMON a Dual Image nabízí kompletní možnosti správy

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 24 x Gigabit RJ-45, 4 x 10G SFP+ slot, 1 x RJ-45 konzolový port, 1 x microUSB konzolový port

**Kapacita switche:** 128 Gbps

**Rychlost směrování:** 95,23 Mpps

**PoE:** ne

**Max. příkon:** 23,6 W

**Rozměry:** 440 x 180 x 44 mm