

GIGABYTE B550 VISION D-P



Cena celkem:	7 939 Kč
	(bez DPH: 6 561 Kč)
Běžná cena:	8 733 Kč
Ušetříte:	794 Kč
Kód zboží:	MBGB6113
Part No.:	B550 VISION D-P
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE B550 VISION D-P

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)

Čipová sada

AMD B550

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4000 (OC)/ 3600 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen 3. gen. podporuje DDR4 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4000 (OC)/ 3600 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen 5000 podporuje DDR4 5100 (OC)/ 5000 (OC)/ 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4000 (OC)/ 3600 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 3.0 x16 slot

CPU Ryzen 3. gen. podporuje PCIe 4.0

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

CPU Ryzen 3. gen. podporuje PCIe 4.0

AMD B550 čipová sada

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

2x Thunderbolt 3 port, podporující max. rozlišení 5120 x 2880 při 60 Hz

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD Quad-GPU CrossFire a 2-Way CrossFire technologie

Úložiště

AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4/x2 režim)

CPU Ryzen 3. gen podporuje SATA a PCIe 4.0 x4/x2 režim

AMD B550 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4/x2 režim)

4x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

USB

AMD B550 čipová sada

2x Thunderbolt 3 (USB 3.2 Gen2 typ C) port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port dostupný přes interní USB konektor

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

AMD CPU

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC1220-VB Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

Podpora DTS:X Ultra

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel AX200

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.0

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor ventilátoru vodního chlazení

4x konektor systémového ventilátoru

2x konektor systémového ventilátoru/ pumpy vodního chlazení

1x konektor LED pásku chladiče CPU/ RGB LED pásku

2x konektor adresovatelného LED pásku

2x konektor RGB LED pásku

2x M.2 slot, M Key

4x SATA 6Gb/s konektor

1x SATA DOM napájecí konektor

- 1x konektor předního panelu
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C konektor
- 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)
- 1x TPM konektor
- 2x konektor teplotního čidla
- 1x tlačítko Q-Flash Plus
- 1x konektor pro sériový port
- 1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

- 1x PS/2 combo port klávesnice a myši
- 2x konektor Wi-Fi antény
- 1x HDMI
- 1x DisplayPort (vstup)
- 2x Thunderbolt 3 (USB 3.2 Gen2 typ C)
- 2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 2x USB 2.0
- 2x RJ-45
- 1x optický S/PDIF výstup
- 5x audio jack

Rozměry

- 30,5 x 24,4 cm
- ATX formát