

## ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI



Cena celkem:

**25 628 Kč**

**(bez DPH: 21 180 Kč)**

Běžná cena:

**28 191 Kč**

Ušetříte:

**2 563 Kč**

Kód zboží:

MBAS8430

Part No.:

90MB1590-M0EAY0

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 3000WX a 5000WX (patice WRX8)

#### Čipová sada

AMD WRX80

#### Paměť

8x DDR4 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora ECC a Non-ECC, s vyrovnávací pamětí i bez vyrovnávací paměti

Podpora UDIMM, RDIMM, 3DS RDIMM a LRDIMM paměťových modulů

#### Sloty

7x PCIe 3.0/4.0 x16 slot

#### Multi-GPU

Podpora NVIDIA 4-Way, 3-Way a 2-Way SLI

Podpora AMD 4-Way, 3-Way a 2-Way CrossFireX technologie

#### Úložiště

ASMedia ASM1061 řadič

4x SATA 6Gb/s port

AMD WRX80 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 a SATA režim)

1x U.2 slot (podporuje PCIe 3.0 x4 NVMe a SATA)  
AMD Ryzen Threadripper PRO  
2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 a SATA režim)  
1x U.2 slot (podporuje PCIe 3.0 x4 NVMe a SATA)  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10 pro SATA jednotky  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

## **USB**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu  
8x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu  
2x USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor  
4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

## **Audio**

Realtek ALC4080  
7.1kanálové High Definition Audio  
Podpora S/PDIF výstupu

## **LAN**

1x Intel X550-AT2 Dual 10Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6 AX200  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)  
Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps  
Bluetooth 5.2

## **Interní konektory**

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU  
6x 4-pin konektor systémového ventilátoru  
1x konektor ventilátoru VRM  
1x konektor ventilátoru čipsetu  
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
2x 8-pin ATX 12V napájecí konektor  
2x 6-pin PCIe GPU napájecí konektor  
1x 8-pin PCIe napájecí konektor  
8x SATA 6Gb/s konektor  
3x M.2 slot, M Key  
2x U.2 slot  
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C konektor  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x přepínač BMC  
1x přepínač IPMI  
1x konektor Message LED  
1x slot pro Micro SD kartu  
2x konektor LAN LED  
1x konektor Location LED  
1x konektor Location tlačítka  
1x konektor PSU\_SMB  
1x přepínač SMART\_PSU  
1x přepínač VGA  
1x konektor VGA  
1x konektor VPP\_I2C  
1x konektor sériového portu  
1x tlačítko FlexKey  
1x audio konektor předního panelu  
1x SPI TPM konektor  
1x tlačítko Start  
1x konektor předního panelu a detekce otevření skříně

1x konektor RTC Battery  
1x konektor teplotního čidla

#### **Porty na zadním panelu**

1x tlačítko BIOS Flashback  
1x tlačítko Clear CMOS  
2x konektor Wi-Fi antény  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C  
8x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A  
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C  
2x RJ-45  
1x optický S/PDIF výstup  
5x audio jack

#### **Rozměry**

30,98 x 33,02 cm  
EATX formát