

ASUS PRIME Z790-P



Cena celkem:	6 514 Kč
	(bez DPH: 5 383 Kč)
Běžná cena:	7 165 Kč
Ušetříte:	651 Kč
Kód zboží:	MBAS8720
Part No.:	90MB1CK0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS PRIME Z790-P

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron
Patice LGA1700

Čipová sada

Intel Z790

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 7200+ (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Podpora OptiMem II

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Intel Z790 čipová sada

3x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložistiě

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel Z790 řipov sada

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro PCIe jednotky

Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadnm panelu

1x USB 3.2 Gen2 typ C port dostupn pes intern USB konektor

1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadnm panelu

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadnm panelu, 4 porty dostupn pes intern USB konektory)

8x USB 2.0 port (4 porty na zadnm panelu, 4 porty dostupn pes intern USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

7.1kanlov High Definition Audio

LAN

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadiř

Intern konektory

1x 24-pin ATX hlavní napjec konektor

1x 8-pin 12V napjec konektor

1x 4-pin 12V napjec konektor

4x SATA 6Gb/s konektor

3x M.2 slot, M Key

1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (nen souřast)

1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor pednho panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x 4-pin konektor ventiltoru CPU

1x 4-pin konektor volitelnho ventiltoru CPU

1x 4-pin konektor pumpy vodnho chlazen

3x 4-pin konektor ventiltoru skřn

3x konektor adresovatelnho RGB LED psku

2x konektor Aura RGB LED psku

1x propojka Clear CMOS

1x konektor sriovho portu

1x audio konektor pednho panelu

1x konektor S/PDIF vstupu

1x SPI TPM konektor

1x konektor systmovho panelu

1x Thunderbolt (USB4) konektor

Porty na zadnm panelu

1x PS/2 combo port klvesnice a myši

1x HDMI

1x DisplayPort

4x USB 2.0

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C

1x RJ-45

3x audio jack

Rozměry

30,5 x 23,4 cm

ATX formát