

TRITON RMA 19" 15U 800X600

Cena celkem:	11 082 Kč (bez DPH: 9 159 Kč)
Běžná cena:	12 190 Kč
Ušetříte:	1 108 Kč
Kód zboží:	SPPTRI1042
Part No.:	RMA-15-A86-CAX-A1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Triton RMA 19" 15U 800 x 600

Ilustrační foto - Rozvaděč má výšku 15U.

Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Krytí **IP20 a nosnost 400 kg**. **Skleněné dveře** s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.

- 19" stojanový rozvaděč s krytím IP20.
- Součástí rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800 mm).
- Konstrukce rozvaděče:
 - Ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely.
 - Dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80 % a 86 % prostupnost) nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.
 - Dveře mohou být na přední i zadní straně rozvaděče.
- Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.
- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm.
- Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
- Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře...) jsou pospojovány pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
- Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení pospojování.
- Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 15U (770 mm)

Hloubka: 600 mm

Šířka: 800 mm

Max. doporučené zatížení: 400 kg

Hmotnost: 35 kg

Příslušenství:

2x klíč - odnímatelné kryty

2x klíč - přední dveře

16x plovoucí matice M6

1x protiprachová záslepka

1x lemová hrana 1 m

4x rektifikační šroub/noha pro rozvaděč

4x matice M10



[Konfigurátor](#)



[Datasheet \(CZ\)](#)



[Datasheet \(EN\)](#)
