

## GRANDSTREAM HT813



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 657 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 196 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 923 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>266 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | TIPGNS1046                 |
| Part No.:    | HT813                      |
| Záruka:      | 24 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Grandstream HT813

Hybridní analogový telefonní adaptér (ATA) s integrovaným NAT routerem disponuje **FXS portem** pro analogová telefonní zařízení a **FXO portem pro připojení PSTN linky**. Je určen uživatelům, kteří hledají převodník z analogu na VoIP. Díky integraci portů FXO a FXS umožňuje toto hybridní ATA zařízení vzdálené volání **do a z PSTN linky**. Mezi další výhody patří podpora záložní **lifeline linky** (v případě výpadku napájení bude port FXS pevně přepojen na port FXO) či **failover SIP server**, který při selhání hlavního serveru automaticky přepne na sekundární server.

Adaptér nabízí pokročilé telefonní funkce jako je přesměrování hovorů, jejich přidržení, nebo zobrazení ID volajícího. Dále můžete využít podporu **třícestné audio konference** nebo službu faxování tzv. fax-over-ip (protokol **T.38**). **Výjimečnou kvalitu hlasu** zajistí podpora HD kodeku a **QoS** (Quality of Service). Pro usnadnění správy zařízení můžete využít **automatický provisioning** v rámci TR-069. O lepší bezpečnost, pro ochranu hovorů a účtů, se postarají šifrovací technologie **TLS, SRPT a AES** s bezpečnostním certifikátem pro konkrétní jednotku.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Síťové rozhraní:** 2x RJ-45 10/100 Mbps

**FXS porty:** 1x RJ-11

**FXO porty:** 1x RJ-11

**Podporované protokoly:** TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, Telnet, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069

**Protokoly kódování zvuku:** G.711 s Annex I (PLC) a Annex II (VAD/CNG), G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS, dynamický jitter buffer, pokročilé potlačení ozvěny

**Rozměry:** 130,5 x 90,5 x 29 mm