

## EATON 5E GEN2 UPS - 5E1200UI



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 886 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 3 212 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 275 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>389 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | UPSE1371                   |
| Part No.:    | 5E1200UI                   |
| Záruka:      | 24 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Eaton 5E Gen2 UPS - 5E1200UI

#### **Eaton 5E Gen2 poskytuje účinnou a cenově dostupnou ochranu napájení pro důležité aplikace v domácnostech i profesionálním prostředí.**

Jako ochrana napájení je Eaton 5E Gen2 UPS navržen tak, aby chránil aplikace a data před ztrátou napájení. Tento systém využívá technologii Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR), která reguluje kolísání sítě (pod a přepětí) a šetří energii baterie v případě výpadku proudu. Systém je certifikován externí agenturou (TUV) podle nejnovějších mezinárodních bezpečnostních norem a jeho baterie se trvale dobíjejí (i když jsou vypnuté).

#### **Ochrana napájení & Snadná integrace**

- Široká nabídka produktů pokrývá požadavky na napájení mnoha IT zařízení.
- Funkce automatického restartu umožňuje automatický restart UPS, pokud dojde k obnovení napájení ze sítě po úplném vybití baterie.
- Technologie automatické regulace napětí (AVR) s dvojitým posílením reguluje kolísání sítě (podpětí a přepětí), aby šetřila energii z baterií při případě výpadku napájení.
- Konstrukce bez ventilátoru zajišťuje tichý provoz v obytných budovách (modely do 1200 VA).
- Baterie 5E Gen2 jsou trvale nabitě (i ve vypnutém stavu).
- UPS lze spustit i bez připojení k elektrické síti (studený start).
- Automatický test baterií a alarm výměny baterií.
- Snadná správa UPS z počítače (u modelů s rozhraním USB). Automatická integrace s operačním systémem Windows, MacOS a Linux.
- Analyzujte využití energie a spravujte parametry UPS pomocí softwaru Eaton UPS Companion.

#### **Ideální ochrana pro:**

- Počítače, pracovní stanice a periferní zařízení
- Internetové směrovače (routery), NAS
- Televizory, herní konzole a další zařízení náročnější na napájení
- Zabezpečení domácnosti
- Prodejní místa, automaty na prodej vstupenek apod.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

### **Všeobecné**

**Konfigurace:** Tower

**Typové číslo:** 5E1200UI

**Topologie:** Line Interactive

**Zátěž:** 1200 VA / 660 W

**Baterie:** 2 × 7 Ah, výdrž až 40 min (1 × PC), výdrž až 15 min (2 × PC), výdrž až 6 min (3 × PC)

**Komunikační porty:** 1 × USB

**Rozměry:** 330 × 180 × 133 mm

**Hmotnost:** 8,5 kg

**Barva:** černá

### **Vstup**

**Připojení vstupu:** 1 × IEC C14

**Jmenovité napětí:** 230 V (220–240 V)

**Kmitočet:** 50/60 Hz (provozní rozsah 45 až 65 Hz)

### **Výstup**

**Výstupní zásuvky:** 6 × IEC C13

**Napětí:** 230 V