

## EATON 9E 3000I RACK



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>32 031 Kč</b><br><b>(bez DPH: 26 472 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>35 234 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>3 203 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | UPSE1410                                        |
| Part No.:    | 9E3000IR                                        |
| Záruka:      | 24 měs.                                         |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Eaton 9E 3000i Rack

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9E poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. **LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9E nabízí **sériové rozhraní, USB** a slot pro přídatnou kartu. UPS je také kompatibilní se softwarem Eaton Brightlayer, který umožňuje integrovat všechny hlavní operační systémy, vedoucí virtualizační prostředí a nástroje cloudové orchestrace.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** Rack 2U

**Typové číslo:** 9E3000IR

**Zátěž (VA/W):** 3000/ 2700

**Účinnost:** až 91 % v on-line režimu

**Uživatelské rozhraní:** LCD displej

**Komunikační porty:** 1× USB, 1× RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 1× slot pro přídatnou kartu

**Rozměry:** 608 × 438 × 86,5 mm

**Hmotnost:** 31,3 kg

**Barva:** černá

#### Vstupní

**Připojení vstupu:** 1× IEC C20

**Jmenovité napětí:** 208/220/230/240 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 40–70 Hz

## **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 6× IEC C13, 1× IEC C19

**Účinník:** 0,9